



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 03:28

Link do produktu: <https://www.edragon.pl/akryl-masa-uszczelniajaca-165ml-dragon-p-240.html>



AKRYL Masa Uszczelniająca 165ml Dragon

Cena brutto	5,00 zł
Cena netto	4,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

AKRYL Masa Uszczelniająca 165ml Dragon

Uszczelniacz jest praktycznie bezzapachowy, odporny na wpływ wilgoci i krótkotrwały kontakt z wodą oraz wahania temperatury. Stanowi dobrą izolację termiczną. Po wyschnięciu można go malować.

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁY

Produkt przeznaczony:

- do wypełniania pęknięć, rys na ścianach i sufitach,
- do uszczelniania ram okiennych i drzwiowych,
- do wypełniania szczelin i ubytków betonu na stykach ścian, murów, parapetów,
- do wypełniania szczelin w technologii płyt kartonowo – gipsowych.

Sposób użycia:

1. Powierzchnie powinny być wolne od kurzu, tłuszczu, olejów itp.
2. Prace prowadzić w temperaturze od +10 °C do +30 °C.
3. Odciąć końcówkę i nałożyć króciec dozujący.
4. Uszczelniacz wyciskać z kartusza równomiernie, wprowadzając go w spoiny z niewielkim nadmiarem, w sposób ciągły nie pozostawiając przerw ani pustych przestrzeni.
5. Po nałożeniu spoiny należy ją wygładzić za pomocą np. szpachelki w ciągu 5-10 minut.
6. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Zaschnięty uszczelniacz można usunąć jedynie mechanicznie.
7. Nie nadaje się do wypełniania szczelin, które są poddawane ciągłemu oddziaływaniu wody i wilgoci.
8. W przypadku stosowania na zewnątrz, należy zadbać o to, aby w przeciągu 5 godzin wypełnione szczeliny nie były narażone na działanie wody, a później były zabezpieczone przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi.
9. Po zakończeniu prac opakowanie z uszczelniaczem szczelnie zamknąć.

Kolor: biały; Baza: dyspersja styrenowo - akrylowa; Konsystencja: pasta; Gęstość: 1,6 kg/L; Rodzaj spoiny: elastyczna; Minimalna szerokość spoiny: 5 mm; Maksymalna szerokość spoiny: 25 mm; Odporność termiczna po utwardzeniu: od -20 °C do +75 °C



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

