



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

Dane aktualne na dzień: 01-05-2024 17:32

Link do produktu: <https://www.edragon.pl/bejca-do-drewna-dekoracyjna-wodna-olcha-200ml-dragon-p-317.html>



Bejca do Drewna Dekoracyjna Wodna Olcha 200ml Dragon

Cena brutto	6,00 zł
Cena netto	4,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Bejca do Drewna Dekoracyjna 200ml Olcha Dragon

Doskonale barwi każdy rodzaj drewna. Jest produktem na bazie wysokiej jakości żywicy uretanowej z dodatkiem pigmentów. Tworzy trwałe powłoki o wysokiej odporności na działanie promieniowania UV. Uwydatnia fakturę drewna.



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl



BIAŁA



UGIER ŻŁOTY



BUK



CAPPUCCINO



DĄB JASNY



DĄB CIEMNY



OLCHA



KASZTAN



PALISANDER




MAHOŃ



ORZECH CIEMNY



GRUSZA DOJRZAŁA



HEBAN



SZARA



BRĄZ



WENGE

Produkt przeznaczony do barwienia elementów drewnianych i drewnopochodnych eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń.

Nalożenie odpowiedniego lakieru np. poliuretanowego na zabezpieczoną powierzchnię zabezpiecza przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Umożliwia to stosowanie bejcy również na zewnątrz.

Bejca polecana jest do dekoracji wyrobów takich jak:

- ramy okienne,
- drzwi wewnętrzne,
- meble,
- boazerie,
- lamperie,
- inne elementy dekoracyjne.

Sposób użycia:

1. Przygotować elementy do barwienia przez dokładne ich wyszlifowanie, odpylenie, osuszenie i usunięcie z powierzchni żywicy. Najlepiej nanosić na drewno bez wcześniejszych podkładów lub przeszlifowane i oczyszczone z uprzednich środków chroniących przy pomocy „Zmywacza farb i lakierów” DRAGON.
2. Temperatura podłoża, otoczenia, barwionych elementów podczas wykonywania prac powinna wynosić w granicach od +15 °C do +25 °C.
3. Przed użyciem zawartość pojemnika należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać.
4. Bejcę nanosić pędzlem o miękkim włosiu, wałkiem wzdłuż słoju drewna lub natryskiem pneumatycznym.



www.edragon.pl

Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

5. Dla uzyskania ciemniejszego odcienia zaleca się nałożenie dwóch warstw w odstępach około 3 godziny
6. W celu ochrony przed zabrudzeniami nałożyć lakier po całkowitym wyschnięciu malowanej powierzchni (nie wcześniej niż po 3 godzinach).
7. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy z bejcy czyścić wodą.
8. Po zakończeniu prac opakowanie szczelnie zamknąć.
9. Unikać kontaktu ze skórą – trwale barwi. Do barwienia dużych powierzchni należy zawsze używać bejcy z tej samej partii produkcyjnej. Przedstawiony na opakowaniu kolor może nieznacznie różnić się od uzyskanego efektu ze względu na stosowaną technikę drukarską oraz rodzaj drewna, na które będzie наносzona bejca.

