



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 01:10

Link do produktu: <https://www.edragon.pl/gladz-szpachlowa-finish-5-kg-dragon-p-272.html>



Gładź Szpachlowa Finish 5 kg Dragon

Cena brutto	39,00 zł
Cena netto	31,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Gładź Szpachlowa Finish 5 kg Dragon

Wysokiej jakości, wolnowiążąca, gotowa do użycia gładź szpachlowa akrylowa. Łatwa w nakładaniu i szlifowaniu, daje mocne, wytrzymałe powierzchnie. Zapewnia oddychanie ścian. Nie zamula papieru ściernego. Bardzo mała średnica ziaren gwarantuje wysoką gładkość wykończenia.

Produkt przeznaczony do prac wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie.

Służy do wygładzania nierówności na powierzchniach:

- betonowych,
- cementowo-wapiennych,
- gipsowo wapiennych.

Zalecana do wykonywania tynku na gładko. Doskonała jako podkład pod farby emulsyjne, akrylowe, ftalowe.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

1. Szpachlowaną powierzchnię należy oczyścić ze starej łuszczącej się powłoki, tłuszczu i brudu.
2. Prace prowadzić w temp. od +10°C do +25°C (temp. powietrza, podłoża oraz szpachlowanych elementów) oraz wilgotności powietrza max. 70%.
3. W przypadku powierzchni o wysokiej chłonności (np. gips) powierzchnię należy zagruntować „Gruntem głęboko penetrującym” DRAGON.
4. Jednorazowo nanosić warstwy grubości 1-3 mm. Maksymalna głębokość szpachlowania powinna wynosić 5 mm.
5. Po upływie 12 godzin powierzchnia szpachlowana może być szlifowana przy użyciu siateczki lub drobnoziarnistego papieru ściernego.
6. W celu zminimalizowania ryzyka mikropęknięć na powierzchni gładzi zaleca się po upływie ok. 24 godzin zagruntować ją „Gruntem głęboko penetrującym” DRAGON.
7. Zaszpachlowaną i zagruntowaną powierzchnię można malować wszystkimi rodzajami farb.
8. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą.



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

9. Nie należy stosować masy szpachlowej w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą.

Kolor - biała; Gęstość - 1,73 kg/L; Konsystencja - wysokolepka pasta; Czas schnięcia - 6 h (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza);
Wydajność - 1,5 m²/kg przy grubości warstwy 1mm.

