



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 09:12

Link do produktu: <https://www.edragon.pl/impregnat-do-bruku-aquastop-2-5l-dragon-p-252.html>



Impregnat do bruku AQUASTOP 2,5L Dragon

Cena brutto	45,00 zł
Cena netto	36,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Impregnat do bruku AQUASTOP 2,5L Dragon

Tworzy bezbarwną powłokę, która podkreśla intensywność koloru podłoża. Podnosi odporność na ścieranie oraz promieniowanie UV. Chroni przed wpływem czynników zewnętrznych (np. wilgocią, mrozem itp.), osadzaniem się kurzu i brudu.

Produkt przeznaczony do zabezpieczania:

- kostek i płyt brukowych,
- wykładzin z piaskowca,
- kamieni porowatych,
- elementów betonowych.

przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych.

Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

1. Przygotowane do gruntowania podłoże powinno być czyste i suche. Stare wymalowania usunąć „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON, mchy i glony usunąć „Środkiem do zwalczania mchów i glonów Glonex” DRAGON. Świeże podłoża muszą być sezonowane przez ok. 3-4 tygodnie do czasu całkowitego wyschnięcia.
2. Prace należy prowadzić w temperaturze od +10 °C do +25 °C (temperatura powietrza oraz impregnowanego podłoża).
3. Impregnat nanosić pędzlem, wałkiem lub pistoletem.
4. Impregnat nałożyć dwukrotnie metodą „mokre na mokre”.
5. Zabrudzone narzędzia po pracy i świeże plamy czyścić „Rozcieńczalnikiem uniwersalnym” lub „Płynem do czyszczenia pędzli” DRAGON.
6. Zaimpregnowana powierzchnia jest gotowa do dalszych prac po ok. 2 godzinach schnięcia w temperaturze +20 °C.

Kolor: bezbarwny; Gęstość: 0,77 kg/L; Wydajność: 2 - 10 m²/L (w zależności od rodzaju i chłonności podłoża); Czas schnięcia: około 2 godziny



www.edragon.pl

Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

