



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 11:55

Link do produktu: <https://www.edragon.pl/impregnat-do-drewna-premium-1l-10-kolorow-dragon-p-365.html>



Impregnat do Drewna Premium 1L 10 Kolorów Dragon

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Impregnat do Drewna Premium 1L Dragon 10 Kolorów

Szybkoschnący impregnat ochronny i dekoracyjny do drewna, będący mieszaniną dyspersji akrylowej, wosków szlachetnych i wypełniaczy oraz środków wzmacniających odporność drewna na czynniki zewnętrzne. Nadaje drewnu matowe, barwne wykończenie zachowując widoczną strukturę słoików. Zabezpiecza drewno przed przebarwieniami, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych (wilgoć, promieniowanie UV). Chroni przed pękaniem i rozszczepianiem drewna. Nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia preparatami nawierzchniowymi.

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁY, DĄB, HEBAN, KASZTAN, MAHOŃ, PALISANDER, SOSNA NATURALNA, SOSNA OREGOŃSKA, SZARY, TEAK

Do malowania drewna zarówno szorstkiego (tarcica) jak i gładkiego, eksploatowanego na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń, np. płoty, altany, pergole, szklarnie, domki letnie, bramy, meble ogrodowe, itp

Sposób użycia:

1. Elementy przeznaczone do impregnacji przeszlifować, oczyścić z brudu i kurzu. Usunąć stare powłoki farb i lakierów używając „Zmywacza farb i lakierów” DRAGON, odtłuścić „Acetonem” DRAGON. Wstępna wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%.
2. Do malowania dużych powierzchni używać impregnatu z tej samej partii produkcyjnej.
3. Prace prowadzić w temperaturze powyżej +10 °C (temperatura powietrza oraz impregnowanych elementów).
4. Impregnat przed użyciem dokładnie wymieszać. Chłonną powierzchnię surowego drewna nasączać impregnatem metodą "mokre na mokre" przy użyciu pędzla. W przypadku renowacji starych powierzchni drewnianych zaleca się nakładanie 2-3 warstw (kolejną warstwę nakładać po przeschnięciu poprzedniej). Wstępny czas schnięcia wynosi ok. 1h (temp. powietrza +20 °C).
5. Czas pełnego schnięcia wynosi ok. 4h (w zależności od temperatury, wilgotności i rodzaju drewna).



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

6. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy z impregnatu czyścić wodą. Po zaschnięciu preparat można usunąć tylko mechanicznie.

7. Nie zaleca się rozcieńczania impregnatu.

Gęstość - 1,02 kg/L; Czas wstępnego schnięcia - ok. 1 h (przy temp. powietrza 20 °C); Czas pełnego schnięcia - ok. 4 h (w zależności od temperatury, wilgotności i rodzaju drewna); Wydajność - 8 - 12 m²/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża



Produkt posiada dodatkowe opcje:

PREMIUM: BIAŁY , DĄB , HEBAN , KASZTAN , MAHOŃ , PALISANDER , SOSNA NATURALNA , SOSNA OREGOŃSKA , SZARY , TEAK