



Link do produktu: <https://www.edragon.pl/klej-do-drewna-d4-40ml-dragon-p-73.html>



Klej do Drewna D4 40ml Dragon

Cena brutto	9,00 zł
Cena netto	7,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej do Drewna D4 40ml Dragon

Nowoczesny, jednoskładnikowy klej o wodoodporności spoiny w klasie D4. Utwardza się reagując z wilgocią zawartą w drewnie i powietrzu. Po związaniu klej tworzy elastyczną, odporną na działanie temperatury w zakresie od -40°C do +80 °C powierzchnię.

Produkt przeznaczony do klejenia drewna suchego i wilgotnego, elementów drewnianych w budownictwie, stolarki okiennej, schodów.

Przeznaczony jest do klejenia drewna ze:

- styropianem,
- wełną mineralną i szklaną,
- pianką PUR,
- tekturą,
- blachami stalowymi i innymi papami,
- płytami betonowymi,
- innymi materiałami.

1. Klejone powierzchnie należy dokładnie oczyścić, odtłuścić „Acetonem” DRAGON i w miarę możliwości dopasować do siebie. Pozostałości starych wymalowań usunąć „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON.

2. Prace prowadzić w temp. od +5 °C do +40 °C (temp. powietrza, kleju, podłoża oraz klejonych elementów). Wilgotność względna powietrza powinna wynosić od 50 do 70 %.

3. Klej rozsmarować na obu łączonych elementach lub, jeżeli nie ma konieczności klejenia całej powierzchni, nanieść w postaci pasków kleju w odstępach co 100 mm. Dodatkowo należy nanieść paski na obrzeżach klejonej powierzchni. Paski kleju powinny mieć średnicę 5-10 mm.

4. Zużycie kleju nie powinno być mniejsze niż 200 g/m² dla całej klejonej powierzchni lub 150 g/ m² przy nanoszeniu kleju w postaci pasków. W przypadku chłonnych materiałów zużycie kleju ulega zwiększeniu, np. przy klejeniu wełny mineralnej powinno wynosić nie mniej niż 300 g/m².

5. Zastosowana ilość kleju musi zapewnić zwilżenie klejem obu łączonych ze sobą powierzchni.

6. W przypadku klejenia materiałów nie przepuszczających powietrza (z wyjątkiem drewna), należy rozsmarowany klej zrosić mgłą wodną w celu zapewnienia całkowitego utwardzenia spoiny. Po zadozowaniu mgły wodnej należy oba klejone elementy docisnąć i pozostawić pod obciążeniem do czasu utwardzenia spoiny klejowej.



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

7. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po ok. 24 godzinach.
8. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.
9. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Zasznięty klej można usunąć jedynie mechanicznie

