



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 17:25

Link do produktu: <https://www.edragon.pl/klej-do-wykładzin-podlogowych-12-kg-dragon-p-71.html>



Klej do Wykładzin Podłogowych 12 kg Dragon

Cena brutto	150,00 zł
Cena netto	121,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej do Wykładzin Podłogowych 12 kg Dragon

Gotowy do użycia o sprawdzonej skuteczności. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych mogących uszkodzić wykładzinę. Tworzy wytrzymałe, elastyczne spoiny.

Produkt przeznaczony do przyklejania

- wykładzin z tworzyw sztucznych,
- wykładzin z tworzyw tekstylnych.

do podłoża:

- cementowego,
- gipsowego,
- cementowo-wapiennego,
- płyt pilśniowych,
- wiórowych,
- innych typowych podłoży w budownictwie.

Zaleca się aby podłoże było porowate. Może być stosowany również do przyklejania płytek podłogowych z tworzyw sztucznych.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

1. Podłoże powinno być suche (zalecana wilgotność dla podłoży cementowych 3 % CM), mocne (w razie potrzeby podłoże należy zagruntować „Gruntem głęboko penetrującym” DRAGON), czyste i równe.
2. Prace prowadzić w temp. powyżej +15 °C (temp. podłoża, otoczenia, kleju i klejonych elementów).
3. Przed użyciem klej dokładnie wymieszać.
4. Klej nanosić na podłoże za pomocą pacy o rozstawie zębów 4 mm. Nie nanosić kleju na wykładzinę.
5. Wykładzinę układać na podłożu w ciągu 15 minut od nałożenia kleju.



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

6. Docisnąć wykładzinę usuwając ewentualne pofałdowania, w miarę możliwości nie przesuwać wykładziny względem podłoża.

7. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

8. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 48 h.

9. Narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Zaschnięty klej można usunąć tylko mechanicznie.

Kolor kleju - kremowy; Kolor spoiny - kremowy; Konsystencja - lepka ciecz; Gęstość - 1,2 kg/L; Czas otwarty - 20 minut; Czas pełnego wiązania - 48 h; Wytrzymałość spoiny na odrywanie - 0,75 MPa (ok. 7,5 kG/cm²); Wydajność - 2,5 - 4 m²/kg



BEŻOWY

