



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 20:51

Link do produktu: <https://www.edragon.pl/klej-epoksydowy-universalny-215ml-dragon-p-95.html>



Klej Epoksydowy Uniwersalny 2*15ml Dragon

Cena brutto	11,00 zł
Cena netto	8,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej Epoksydowy Uniwersalny 2*15 ml Dragon

Super mocny, dwuskładnikowy klej o uniwersalnym spektrum działania. Tworzy przezroczyste, twarde spoiny odporne na działanie wody i większość rozpuszczalników. Powstałe połączenie może być obrabiane mechanicznie (wiercenie, szlifowanie, gwintowanie itp.).

Produkt przeznaczony do klejenia ze sobą i w różnych kombinacjach:

- metalu,
- ceramiki,
- drewna,
- porcelany,
- minerałów skalnych,
- elementów betonowych,
- styropianu,
- gumy,
- tworzyw sztucznych (np. laminaty, tworzywa poliestrowe, bakelity).

Szczególnie pomocny przy:

- naprawie armatury i urządzeń sanitarnych,
- naprawie biżuterii i ozdób,
- mocowaniu uchwytów do szyb,
- klejeniu reklam,
- napisów,
- blend,
- trwałym zabezpieczeniu układów elektronicznych przed wpływami zewnętrznymi itp.

1. Przed przystąpieniem do klejenia metalowe powierzchnie należy dokładnie oczyścić z rdzy np. „Odrzewiaczem do stali i żeliwa” DRAGON, pozostałości starych wymalowań usunąć „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON. Wszystkie klejone powierzchnie należy delikatnie przeszlifować papierem ściernym, odpylić, a następnie odtłuścić „Acetonom” DRAGON.

2. Wycisnąć z tub jednakowe ilości obu składników (A i B).

3. Oba składniki dokładnie wymieszać aż do uzyskania jednorodnej masy. Do mieszania należy użyć dołączonej do kompletu tacki, która jest wykonana ze specjalnego, łatwego do oczyszczenia tworzywa.

4. Klej po zmieszaniu, zachowuje przydatność do użycia przez 30 minut. W temperaturze poniżej +5°C klej nie wiąże.



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

5. Tak przygotowany klej nanieść cienką warstwą równomiernie na łączone powierzchnie, złączyć, docisnąć i pozostawić do całkowitego związania.

6. Przed stwardnieniem spoinę można wygładzić szpachelką lub nożem uprzednio zwilżonymi wodą.

7. W temperaturze +20 °C klej wiąże w ciągu 4 godzin. Wiązanie można przyspieszyć ogrzewając połączenie ciepłym powietrzem.

8. Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po 24 godzinach. Po tym czasie może być poddawana dalszej obróbce.

9. Należy szczególnie uważać, aby nie pomylić nakrętek.

10. Narzędzia i świeże plamy czyścić „Rozcieńczalnikiem do wyrobów epoksydowych” DRAGON. Zaschnięty klej można usunąć jedynie mechanicznie.

Kolor kleju - bezbarwny; Kolor spoiny - bezbarwny; Konsystencja - wysokolepka ciecz; Właściwości spoiny - wodoodporna, twarda, nie kurczy się, nie rozciąga, nie deformuje. Można ją obrabiać mechanicznie (wiercenie, szlifowanie, gwintowanie itp.)

