



Link do produktu: <https://www.edragon.pl/klej-montazowy-drewno-korek-280-ml-dragon-p-76.html>



Klej montażowy Drewno Korek 280 ml Dragon

Cena brutto	12,99 zł
Cena netto	10,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej montażowy Drewno Korek 280 ml Dragon

Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty. Tworzy wodoodporną, wytrzymałą i elastyczną spoinę o doskonałej przyczepności do wszystkich typowych podłoży w budownictwie. Nie plami klejonych powierzchni.

Przeznaczony do przyklejania:

- drewnianych listew,
- parapetów,
- progów,
- elementów dekoracyjnych z różnych materiałów tj. korek, drewno, kamień.

do podłoży:

- betonowych,
- cementowo-wapiennych,
- gipsowych,
- gipsowo-kartonowych,
- tynków,
- innych zarówno porowatych jak i nieporowatych,
- oraz do płyt wiórowych, pilśniowych, kompozytowych itp.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

1. Klejone powierzchnie należy oczyścić z kurzu i tłuszczu w miarę możliwości wyrównać, odtłuścić "Acetonem" DRAGON i osuszyć. Stare wymalowania usunąć "Zmywaczem farb i lakierów" DRAGON.

2. Prace prowadzić w temperaturze od +5°C do +25 °C (temperatura podłoża, kleju, otoczenia i klejonych elementów).

3. Odciąć końcówkę i założyć króciec dozujący.

4. Klej nanosić punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany. Dodatkowo nałożyć po kropli na rogach i końcach klejonych przedmiotów.

5. Klejone elementy złączyć, a następnie rozłączyć i odczekać 10 minut. Po tym czasie ponownie mocno i równomiernie docisnąć klejone przedmioty. W razie potrzeby dobić gumowym młotkiem.



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

6. Jeżeli występują naprężenia lub mocowane elementy są szczególnie ciężkie należy je unieruchomić do czasu pełnego utwardzenia.

7. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po ok. 24 godzinach.

8. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić „Rozcieńczalnikiem uniwersalnym” DRAGON. Zaszchnięty klej można usunąć jedynie mechanicznie.

9. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

Kolor kleju - jasno brązowy; Kolor spoiny - jasno brązowy; Konsystencja - pasta; Gęstość - 1,12 g/cm³; Naprężenie rozciągające - min.3 Mpa;
Czas otwarty kleju - 20 minut; Czas wstępnego wiązania - 6 h; Czas pełnego wiązania - 12 h; Wydajność - 0,9 - 2,2 m²/L

