



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 14:48

Link do produktu: <https://www.edragon.pl/klej-montazowy-fix-strong-280-ml-kartusz-bialy-dragon-p-77.html>



Klej montażowy FIX STRONG 280 ml KARTUSZ BIAŁY Dragon

Cena brutto	10,00 zł
Cena netto	8,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej montażowy FIX STRONG BIAŁY 280 ml Dragon

Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty przeznaczony do prac wykończeniowych w budownictwie. Daje wodoodporną i wytrzymałą spoinę o doskonałej przyczepności początkowej do typowych podłoży. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

Przeznaczony do przyklejania elementów z:

- drewna,
- metalu,
- ceramiki,
- szkła,
- sklejk,
- materiałów drewnopodobnych,
- korka,
- PCW,
- styropianu,
- poliuretanu
- tworzyw sztucznych tj. listwy dekoracyjne przysufitowe i przypodłogowe, ekrany zagrzejnikowe, płytki dekoracyjne, listewki drewniane, plafony, wykładziny podłogowe i ścienne, panele podłogowe i ścienne, laminaty itp.

Może być stosowany do przyklejania do podłoży:

- betonowych,
- cementowo-wapiennych,
- gipsowych,
- gipsowo-kartonowych,
- kamiennych i innych,
- powierzchni porowatych
- do płyt wiórowych, pilśniowych, kompozytowych itp.
- Może być stosowany również do klejenia ociepleń z wełny mineralnej oraz waty szklanej.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

Sposób użycia:

1. Klejone powierzchnie należy oczyścić z kurzu i tłuszczu w miarę możliwości wyrównać, odtłuścić "Denaturatem" DRAGON i osuszyć. Stare wymalowania usunąć "Zmywaczem farb i lakierów" DRAGON.
2. Prace prowadzić w temperaturze od +10 °C do +25 °C (temperatura podłoża, kleju, otoczenia i klejonych elementów).
3. Odciąć końcówkę i założyć króciec dozujący.
4. Klej nanosić punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany. Dodatkowo nałożyć po kropli na rogach i końcach klejonych przedmiotów.
5. Klejone elementy złączyć, a następnie mocno i równomiernie docisnąć. Klejone elementy można pozycjonować bez odrywania.
6. Jeżeli występują naprężenia lub mocowane elementy są szczególnie ciężkie należy je unieruchomić do czasu pełnego utwardzenia.
7. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po ok. 24 godzinach.
8. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Zaszchnięty klej można usunąć jedynie mechanicznie.
9. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

Kolor kleju - biały; Kolor spoiny - biały; Konsystencja kleju - pasta; Gęstość kleju - 1,2 kg/L; Czas otwarty kleju - 10 minut; Czas wstępnego wiązania - 30 minut; Czas pełnego wiązania - 24 h; Wydajność - 1,5 - 3 m²/L w zależności od rodzaju i porowatości powierzchni.

