



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

Dane aktualne na dzień: 30-04-2024 10:00

Link do produktu: <https://www.edragon.pl/klej-montazowy-listwy-przypodlogowe-280-ml-dragon-p-78.html>



Klej montażowy Listwy Przypodłogowe 280 ml Dragon

Cena brutto	11,00 zł
Cena netto	8,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej montażowy Listwy Przypodłogowe 280 ml Dragon

Profesjonalny, wolny od rozpuszczalników aromatycznych, bezwodny i szybkowiązący klej do listew przypodłogowych. Charakteryzuje się dobrą stabilnością oraz wysoką odpornością na ścinanie. Tworzy elastyczną spoinę, nie powoduje przebarwień drewna.

Produkt przeznaczony do przyklejania:

- listew przypodłogowych,
- poręczy,
- kątowników, ćwierćwałków,
- ram obrazów,
- kasetonów z drewna,
- formatów szczególnie wrażliwych na wilgoć i innych materiałów drewnopodobnych,
- wełny mineralnej,
- tkanin.

Do wszystkich typów podłoży o dobrej trwałości:

- cementowego,
- cementowo-wapiennego,
- z jastrychów cementowych,
- mas samopoziomujących o minimalnej grubości 2 mm,
- jastrychów anhydrytowych,
- jastrychów asfaltowo-cementowych,
- płyt wiórowych i paździerzowych.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

1. Klejone elementy oczyścić z kurzu i brudu, odtłuścić „Denaturatem” DRAGON i w miarę możliwości wyrównać. Zmniejszające przyczepność lub ruchome fragmenty powierzchni dokładnie zetrzeć szczotką, zeszlifować lub zerwać za pomocą frezarki.
2. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 2 %, a klejonych elementów od 8 % do 12 %.
3. Prace wykonywać w temperaturze od +15 °C do +25 °C (temperatura powietrza, kleju, podłoża oraz klejonych elementów).



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

4. Odciąć końcówkę i nałożyć króciec dozujący.
5. Klej nanosić punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany (warstwa kleju powinna mieć 2+3 mm grubości).
6. Klejone elementy złączyć i mocno docisnąć. Można je pozycjonować przez ok 15 min.
7. Jeżeli występują naprężenia lub klejone elementy są szczególnie ciężkie należy je unieruchomić do czasu osiągnięcia pełnej wytrzymałości.
8. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 godzinach.
9. Narzędzia i powstałe plamy czyścić specjalistycznym „Rozcieńczalnikiem do kleju do parkietu” DRAGON. Zasznięty klej można usunąć jedynie mechanicznie.
10. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

Kolor kleju - beżowy ciemny; Kolor spoiny - beżowy ciemny; Konsystencja - pasta; Gęstość - 1,5 kg/L; Czas otwarty kleju - 15 minut; Czas wstępnego wiązania - 45 minut; Czas pełnego wiązania - 24 h; Wydajność - 1,2 - 2 m²/L w zależności od rodzaju i porowatości powierzchni.

