



**www.edragon.pl**  
Chiara Monika Pytlak  
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków  
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 15:33

Link do produktu: <https://www.edragon.pl/klej-montazowy-lustra-280-ml-dragon-p-79.html>



# Klej montażowy Lustra 280 ml Dragon

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena brutto  | <b>16,99 zł</b>  |
| Cena netto   | <b>13,81 zł</b>  |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
| Producent    | <b>Dragon</b>    |

## Opis produktu

### Klej montażowy Lustra 280 ml Dragon

Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty. Tworzy elastyczne, wodoodporne spoiny o doskonałej przyczepności do typowych podłoży w budownictwie. Nie niszczy warstwy odbijającej typowych lusterek.

Produkt przeznaczony do klejenia lusterek różnego typu do takich podłoży jak:

- podłoża porowate jak i nieporowatych,
- betonowe,
- cementowo-wapienne
- gipsowe,
- gipsowo-kartonowe,
- tynk,
- płyty wiórowe, pilśniowe, kompozytowe itp.

Może być stosowany do klejenia płytek ceramicznych, paneli i listew przysufitowych styropianowych oraz materiałów izolacyjnych.

Sposób użycia:

1. Klejone powierzchnie oczyścić z kurzu i tłuszczu np. „Denaturatem” DRAGON, osuszyć oraz w miarę możliwości wyrównać. Stare wymalowania usunąć „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON.
2. Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +30 °C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów).
3. Odciąć końcówkę i założyć króciec dozujący.
4. Klej nakładać punktowo lub pasmami na podłoże lub na lustro. Nie rozsmarowywać kleju po całej powierzchni lustra i nie zamykać obwodów kleju. Dodatkowo nałożyć po kropki na rogach lustra. W przypadku szczególnie ciężkich lusterek należy nanieść większą ilość kleju, rozprowadzając go szpachelką ząbkowaną.
5. Po około 3-5 minutach złączyć i mocno docisnąć lustro do podłoża. Na czas schnięcia przymocować lustro do podłoża np. taśmą (nie zamykając przy tym obwodu, aby taśma nie stanowiła uszczelki blokującej odparowanie rozpuszczalnika i wiązanie kleju).
6. Duże i ciężkie lustro należy unieruchomić do czasu pełnego utwardzenia kleju np. poprzez podparcie.
7. Lustro można pozycjonować bez odrywania przez ok. 10 minut od nałożenia kleju.
8. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 48 godzinach (po tym czasie można usunąć podpory i taśmy).



**www.edragon.pl**  
Chiara Monika Pytlak  
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków  
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

9. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić „Denaturatem” DRAGON. Po wyschnięciu klej można usunąć tylko mechanicznie.

10. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

Kolor kleju - beżowy; Kolor spoiny - beżowy; Konsystencja - pasta; Gęstość - 1,33 kg/L; Czas otwarty kleju - 15 minut; Czas wstępnego wiązania - 2 h; Czas pełnego wiązania - 48 h; Wydajność - 1,4 - 2,8 m<sup>2</sup>/L w zależności od rodzaju i porowatości podłoża;

