



**www.edragon.pl**  
Chiara Monika Pytlak  
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków  
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 21:06

Link do produktu: <https://www.edragon.pl/klej-montazowy-styropian-kasetony-rozety-1-5kg-dragon-p-721.html>



# Klej montażowy Styropian Kasetony Rozety 1,5kg Dragon

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena brutto  | <b>18,00 zł</b>  |
| Cena netto   | <b>14,63 zł</b>  |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
| Producent    | <b>Dragon</b>    |

## Opis produktu

### Klej montażowy Styropian Kasetony Rozety 1,5kg Dragon

Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty. Tworzy wytrzymałą i elastyczną spoinę o doskonałej przyczepności do typowych podłoży w budownictwie. Utworzona spoina jest odporna na wilgoć i krótkotrwałe działanie wody.

Produkt przeznaczony do przyklejania elementów wykończeniowych i dekoracyjnych wykonanych ze:

- styropianu,
- drewna,
- materiałów drewnopochodnych,
- korka itp.

do podłoży:

- betonowych,
- wapiennych,
- gipsowo-kartonowych,
- tynku,
- ligno-cementowych
- i innych zarówno porowatych jak i nieporowatych (np. płyt wiórowych, pilśniowych, kompozytowych itp.).

Może być stosowany do ociepleń z wełny mineralnej i waty szklanej.

Sposób użycia:

1. Klejone powierzchnie należy oczyścić z kurzu i tłuszczu w miarę możliwości wyrównać, odtłuścić "Acetonem" DRAGON i osuszyć. Stare wymalowania usunąć "Zmywaczem farb i lakierów" DRAGON.
2. Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C (temperatura podłoża, kleju, otoczenia i klejonych elementów).
3. Odciąć końcówkę i założyć króciec dozujący.
4. Klej nanosić punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany (nie zamykać obwodu pasm kleju, aby umożliwić odparowanie rozpuszczalnika). Dodatkowo nałożyć po kropli na rogach i końcach klejonych przedmiotów.
5. Klejone elementy po ok. 30-60 sekundach złączyć i mocno docisnąć. W razie konieczności można pozycjonować klejone elementy bez



**www.edragon.pl**  
Chiara Monika Pytlak  
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków  
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

odrywania od podłoża przez ok. 10 minut od nałożenia kleju.

6. Jeżeli występują naprężenia lub mocowane elementy są szczególnie ciężkie należy unieruchomić elementy do czasu pełnego utwardzenia kleju.

7. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po ok. 24 godzinach.

8. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić "Denaturatem" DRAGON. Zaszchnięty klej można usunąć jedynie mechanicznie.

9. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

Barwa kleju: beżowa; Barwa spoiny: beżowa; Konsystencja kleju: pasta; Gęstość kleju: 1,33 g/cm<sup>3</sup>; Czas otwarty kleju: 15 minut; Czas wstępnego wiązania: 15 - 60 minut; Czas pełnego wiązania: 24 h; Wydajność: 1,2-1,5 m<sup>2</sup>/L w zależności od rodzaju i porowatości.

