



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 09:17

Link do produktu: <https://www.edragon.pl/klej-universalny-polimerowy-20-ml-dragon-p-103.html>



Klej Uniwersalny Polimerowy 20 ml Dragon

Cena brutto	5,00 zł
Cena netto	4,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej Uniwersalny Polimerowy 20 ml Dragon

Polimerowy, wysokowydajny klej o szerokim spektrum zastosowań. Sprawdzony w działaniu i łatwy w użyciu. Tworzy wodoodporną, elastyczną spoinę. Powstałe połączenie po wyschnięciu odporne jest na działanie temperatury od -20 °C do +80 °C.

Produkt przeznaczony do klejenia ze sobą oraz w różnych kombinacjach elementów ze:

- styropianu,
- ceramiki,
- szkła,
- drewna,
- korka,
- sztucznej skóry,
- papieru,
- materiałów drewnopodobnych.

oraz do przyklejania ich do podłoża:

- betonowego,
- cementowo-wapiennego,
- gipsowego,
- tynku
- cegły.

Przynajmniej jedna z klejonych powierzchni powinna być porowata.

1. Klejone elementy należy dokładnie oczyścić z kurzu, odtłuścić „Denaturatem” DRAGON, osuszyć i w miarę możliwości dopasować do siebie. Pozostałości starych wymalowań usunąć „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON.

2. Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów).

3. Klej nakładać punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany. Powierzchnie porowate można pokryć klejem dwukrotnie.

4. Po około 30-60 sekundach od zaaplikowania kleju złączyć klejone elementy i mocno docisnąć.

5. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

6. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić „Denaturatem” DRAGON. Zaschnięte zabrudzenia można usunąć tylko mechanicznie.

7. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 godzinach.



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

Kolor kleju - bezbarwny lub lekko żółty; Kolor spoiny - bezbarwny; Konsystencja - wysokolepka ciecz; Gęstość - 0,95 kg/L; Lepkość - 10000-20000 mPas; Czas otwarty - 10 minut; Czas wstępnego wiązania - 1 h; Czas pełnego wiązania - 24 h; Wydajność - 4 - 6 m

