



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 18:00

Link do produktu: <https://www.edragon.pl/lakier-akrylowo-poliuretanowy-do-parkietu-750-ml-dragon-p-377.html>



Lakier Akrylowo-Poliuretanowy do Parkietu 750 ml Dragon

Cena brutto	29,00 zł
Cena netto	23,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Lakier Akrylowo-Poliuretanowy do Parkietu 750 ml Dragon

Jednoskładnikowy wodorozcieńczalny lakier akrylowo-poliuretanowy. Nie wymaga wcześniejszego użycia lakieru podkładowego. Dzięki wysokiej wydajności i bardzo dobrym własnościom aplikacyjnym jest idealny do lakierowania dużych powierzchni. Powstała powłoka charakteryzuje się delikatnym połyskiem, twardością i odpornością na ścieranie. Lakier jest nieszkodliwy dla zdrowia, nie zawiera i nie wydziela formaldehydu.

Cechy produktu:

- poliuretanowy
- akrylowy
- do wewnątrz
- bezbarwny
- wysoki połysk
- wysoka odporność na ścieranie
- wydajny

Przeznaczony do malowania elementów drewnianych tj.

- podłogi,
- boazerie,
- balustrady,
- drzwi,
- listwy dekoracyjne,
- cokoły.

Otrzymana powłoka charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością przez co jest szczególnie polecany do malowania powierzchni w miejscach intensywnie eksploatowanych.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

1. Powierzchnie przeznaczone do lakierowania muszą być czyste, suche, zwarte, odtłuszczone, gładko oszlifowane, odpylone i pozbawione nalotów organicznych. Należy całkowicie usunąć powłoki farb oraz resztki starej, uszkodzonej bądź złuszczonej się powłoki lakieru, lakierobejcy, a także pozostałości past woskowych i środków nabłyszczających (np. przez cyklinowanie). Drewno zażywiczone należy dokładnie wymyć „Rozcieńczalnikiem nitro” Dragon i wysuszyć.



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

2. Uszkodzenia powierzchni należy wypełnić „Masą szpachlową do drewna” DRAGON, a następnie wyrównać, wygładzić i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
3. Aby sprawdzić wzajemną tolerancję podłoża i lakieru należy wykonać próbne wymalowanie. Uzyskanie pozytywnego efektu decyduje ostatecznie o zastosowaniu produktu.
4. Prace prowadzić w temperaturze od +15 °C do +30 °C, wilgotność powietrza powinna wynosić od 40% do 70%.
5. Lakier należy dokładnie wymieszać. Nie można dopuścić do napowietrzenia wyrobu.
6. Lakier nakładać płaskim, szerokim pędzlem o miękkim, długim, naturalnym włosiu lub wałkiem przeznaczonym do lakierów poliuretanowych.
7. Nakładać cienkimi, równomiernymi warstwami (nakładać pasmami w szereg, ustawiając się pod światło, tak aby powstała jednolita cienka powłoka).
8. Należy nałożyć 3-4 warstwy na podłogi/2-3 warstwy na boazerie. Każdą kolejną warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (w odstępach ok. 4-5 h), po lekkim przeszlifowaniu droбноziarnistym papierem ściernym (nr 240-320) oraz dokładnym odpyleniu.
9. Pełną wytrzymałość mechaniczną lakier uzyskuje po 3-4 dniach. W tym czasie należy unikać chodzenia po wymalowanej powierzchni oraz mycia jej wodą.
10. Nie zaleca się rozcieńczania lakieru.
11. Narzędzia po pracy czyścić wodą.

