



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 03:43

Link do produktu: <https://www.edragon.pl/masa-szpachlowa-szybkoschnaca-lekka-1-kg-dragon-p-289.html>



Masa Szpachlowa Szybkoschnąca Lekka 1 kg Dragon

Cena brutto	22,00 zł
Cena netto	17,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Masa Szpachlowa Szybkoschnąca Lekka 1 kg Dragon

Szybkoschnąca, lekka masa szpachlowa o doskonałej przyczepności do podłoży porowatych stosowanych w budownictwie. Nie zawiera rozpuszczalników, nie kurczy się i nie pęka. Dzięki swojej lekkiej i delikatnej konsystencji jest bardzo łatwa w nakładaniu, zwłaszcza przy szpachlowaniu sufitu. Nie ścieka. Przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Jest neutralna chemicznie.

Przeznaczona do wypełniania i wyrównywania wewnętrznych pęknięć, szczelin, rys i ubytków w ścianach i sufitach, do maskowania wkrętów i innych łączników mechanicznych, spoinowania połączeń z płyt gipsowo kartonowych, spoin narożnych, wypełniania spoin wokół ram drewnianych i metalowych, itp.

Przeznaczona do stosowania na powierzchnie:

- płyt gipsowo-kartonowych,
- włókna cementowego,
- bloczków gipsowych,
- szpachli,
- gładzi,
- tynków gipsowych oraz tradycyjnych,
- drewna i materiałów drewnopochodnych,
- betonu, gazobetonu, ceramiki budowlanej,
- kamienia.

Produkt jest odpowiedni do połączeń statycznych lub o niewielkiej ruchomości.



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

1. Szpachlowaną powierzchnię oczyścić, odpylić oraz usunąć stare powłoki, tłuszcze i brud.
2. Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +30 °C (temperatura powietrza, szpachli oraz szpachlowanych elementów).
3. W przypadku powierzchni o wysokiej chłonności (np. gips) powierzchnię należy zagruntować „Gruntem głęboko penetrującym” DRAGON.
4. Nałożyć masę szpachlową i wygładzić szpachelką do 5 minut od nałożenia masy, przed utworzeniem się naskórka.
5. Na większych powierzchniach nakładać masę szpachlową warstwami o grubości max 2 mm.
6. Przy stosowaniu na zewnątrz, powierzchnię szpachli po wyschnięciu pomalować farbą do zastosowań zewnętrznych.
8. Narzędzia po pracy umyć w wodzie.

