



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 05:41

Link do produktu: <https://www.edragon.pl/silikon-universalny-280ml-bialy-dragon-p-231.html>



Silikon Uniwersalny 280ml Biały Dragon

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Silikon Uniwersalny 280ml Biały Dragon

Silikon uniwersalny jest jednoskładnikowym spoiwem silikonowym, szybko utwardzalnym, który w zetknięciu z wilgocią atmosferyczną tworzy doskonałą elastyczną i niekurczliwą masę wypełniającą. Wytrzymuje duże różnice temp., promieniowanie ultrafioletowe, działanie gorącej wody, olejów, tłuszczów. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do szkła, glazury, terakoty oraz ceramiki.

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁY I BEZBARWNY

Produkt przeznaczony do wypełniania połączeń i szczelin oraz uszczelniania:

- ram,
- drzwi,
- okien,
- płytek ceramicznych, gresowych i klinkierowych,
- ceramiki sanitarnej,
- impregnowanego drewna,
- powierzchni ze szkła,
- porcelany,
- aluminium anodowanego,
- stali nierdzewnej,
- powierzchni emaliowanych
- innych elementów stolarki budowlanej.

Doskonale łączy się z powierzchniami gładkimi (szkło, metal, glazura), a także z powierzchniami porowatymi (cegła, drewno).

Sposób użycia:

1. Podłoże powinno być suche, czyste i dokładnie oczyszczone z kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. Powierzchnie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc wypełnianych silikonem należy zabezpieczyć za pomocą taśmy malarskiej.
2. Prace prowadzić w temp. od +5 °C do +40 °C (temperatura powietrza, podłoża oraz uszczelnianych elementów).
3. Wylot tuby odciąć powyżej gwintu. Wkręcić dyszę przyciętą ukośnie na szerokość wypełnianej szczeliny. Silikon wycisnąć z tuby za pomocą pistoletu ręcznego (wyciskacza).
4. Silikon wyciskać z kartusza równomiernie, wprowadzając go w spoiny z niewielkim nadmiarem, w sposób ciągły nie pozostawiając przerw ani pustych przestrzeni. Powierzchnię silikonu w ciągu około 10 - 15 minut, należy wyprofilować i ostatecznie wygładzić za pomocą szpachelki lub



www.edragon.pl
Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7, 30-409 Kraków
tel. 797503810 edragon@edragon.pl

innego narzędzia zmoczonego w wodzie z niewielkim dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń.

5. Zabrudzone narzędzia czyścić „Benzyną lakową modyfikowaną” DRAGON. Zaschnięty silikon można usunąć jedynie mechanicznie.

